




### ■ *Características del Grupo Electrónico Kiotsu*

<b>Motor:</b>	<b>KIOTSU</b>
<b>Potencia Max:</b>	<b>2,1 KVA – 1.900 W</b>
<b>Potencia Nominal:</b>	<b>1,9 KVA – 1.700 W</b>
<b>R.p.m :</b>	<b>3.000 R.P.M.</b>
<b>Tensión y Frecuencia:</b>	<b>230 V – 50 Hz</b>
<b>Cabina Insonorizada :</b>	<b>SI</b>
<b>Arranque :</b>	<b>Manual</b>
<b>Factor de Potencia:</b>	<b>Cos phi 0,8</b>
<b>Nivel Sonoro:</b>	<b>87 LwA / 63 LpA @ 7 m.</b>
<b>Ref. AYERBE:</b>	<b>5430210</b>

**■ Características del Motor:**

<b>Fabricante :</b>	<b>KIOTSU</b>
<b>Modelo :</b>	<b>KT 160 F</b>
<b>Potencia Nominal :</b>	<b>4 Cv</b>
<b>Cilindrada :</b>	<b>113 cm3</b>
<b>Sistema de refrigeración:</b>	<b>Aire</b>
<b>Tipo de Aceite del motor:</b>	<b>SAE 20 W 40 / IPE grado CD, CF</b>
<b>Aspiración :</b>	<b>Natural</b>
<b>R.P.M. del motor :</b>	<b>3.600 r.p.m.</b>
<b>Regulador de Velocidad :</b>	<b>Mecánica</b>
<b>Carburante:</b>	<b>Gasolina</b>
<b>Consumo de carburante al 75 % :</b>	<b>0,95 L / H</b>
<b>Capacidad de Aceite :</b>	<b>0,4 L</b>
<b>Sistema de Arranque :</b>	<b>Manual</b>

**■ Características del Alternador:**

Marca :	AYERBE
Modelo:	2100
Tipo :	Inverter
Tipo de Aislamiento :	Clase H
Protección IP :	IP 23
Sistema de Excitación :	Inverter
Tolerancia de Tensión :	+ - 1 %
Polos :	2
Tensión & Frecuencia :	230 V & 50 Hz
Tipo de revestimiento :	Standar (Sin Impregnaciones)

**■ Dimensiones y Peso:**

Largo (L) :	555 mm.
Alto (H) :	460 mm.
Ancho (W) :	305 mm.
Volumen de embalaje :	0,078 m3
Peso :	26,5 Kg
Capacidad del Depósito :	3,5 L
Autonomía al 75 %:	3,7 Horas

