

MATEL

DOWNLIGHT LED PLANO REDONDO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



90% DE
AHORRO

PANEL

12 V

INCLUYE
DRIVER A
230 V

120°

PLANO

ALTURA
9 MM

PF > 0,6
CRI > 80
IP-20




CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (requiere driver)
Consumo en 18W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en aluminio
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía de 2 años

APLICACIONES

Reemplazo de downlights o paneles convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes



INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (cm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
20807	8425160208073	1	18	6400	110-230	Blanco	22,5	mate	50000	1800
20808	8425160208080	1	18	6400	110-230	Plata	22,5	mate	50000	1800
21680	8425160216801	1	18	4000	110-230	Blanco	22,5	mate	50000	1700
21679	8425160216795	1	18	4000	110-230	Plata	22,5	mate	50000	1700
20953	8425160209537	1	18	2700	110-230	Blanco	22,5	mate	50000	1600
20954	8425160209544	1	18	2700	110-230	Plata	22,5	mate	50000	1600

DISPONIBLES EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V

