

MATEL

DOWNLIGHT LED PLANO CUADRADO

ENCENDIDO ELECTRONICO INSTANTANEO
ALTO RENDIMIENTO



90% DE AHORRO

PANEL

12 V

INCLUYE DRIVER A 230 V

120°

PLANO

ALTURA
9 mm

PF > 0,6
CRI > 80
IP - 20



CARACTERÍSTICAS

Voltaje 12V (requiere driver)
Consumo en 18W
Rango de apertura no inferior 120°
Disponible en temperaturas cálida, neutra y fría (2700K, 4000K y 6400K)
Cuerpo en aluminio
Cubierta matizada
Ahorran hasta un 90% de energía
Vida útil promedio de hasta 50,000 horas
Garantía de 2 años

APLICACIONES


Reemplazo de downlights o paneles convencionales, ideales para la iluminación en múltiples ambientes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CODIGO	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje (V)	Color	Medidas (mm)	Cubierta	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)
21888	8425160218881	1	18	6400	110-230	Blanco	225	mate	50000	1800
21889	8425160218898	1	18	6400	110-230	Plata	225	mate	50000	1800
22845	8425160228453	1	18	4000	110-230	Blanco	225	mate	50000	1700
22847	8425160228477	1	18	4000	110-230	Plata	225	mate	50000	1700
22844	8425160228446	1	18	2700	110-230	Blanco	225	mate	50000	1600
22846	8425160228460	1	18	2700	110-230	Plata	225	mate	50000	1600

DISPONIBLES EN COLOR BLANCO O PLATA (ALUMINIO PULIDO)

INCLUYE TRANSFORMADOR/DRIVER 12 V A 230 V



CAVIDAD EMPOTRADO

205 mm